



# FULL LINE FLE209E

<b>CATEGORIA</b>	Lavabicchieri
<b>LINEA</b>	FULL LINE
<b>CESTO</b>	400x400
<b>DIMENSIONI</b>	470x535x760h
<b>FOCUS</b>	Acqua pulitaUNIKO touch displayIKLOUD

"I modelli della linea FULL rappresentano la massima espressione della tecnologia Made in Krupps, capace di offrire un ricambio di acqua pulita totale o parziale ad ogni ciclo di lavaggio per igiene e brillantezza mai viste prima. Il suo funzionamento è molto pratico, basta infatti rimuovere il tubo troppo pieno per variare da ricambio parziale a totale, con lo sguardo sempre rivolto al risparmio. Disponibile con vari accessori, dalla versione con addolcitore automatico a quella con l'Acquatech System che garantisce temperatura e pressione sempre costanti, la linea Full è la soluzione adatta per i clienti più esigenti.

L'innovativo display UNIKO touch-screen in vetro temperato rende semplice ed intuitiva qualsiasi operazione, dalla scelta del ciclo di lavaggio più adatto al controllo del suo avanzamento, oltre a dare la possibilità di monitorare sempre lo stato della lavastoviglie con facilità. La grande varietà di cicli di lavaggio rende la lavastoviglie personalizzabile in base ad ogni vostra necessità. L'autodiagnosi costante permette di ridurre al minimo i fermi-macchina avvertendo in tempo reale il tecnico grazie al sistema di controllo Wi-Fi IKLOUD che da la possibilità di agire da remoto per modificare i parametri della lavastoviglie e risolvere la situazione in real-time."

Il modello FLE209E è dotato di Acquatech System, che tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo assicura temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali. Questo modello è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti (utilizzando l'apposito cestello) con acqua sempre pulita e garantisce un ciclo di risciacquo sanitizzante, dimostrandosi la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole di igienizzazione (HACCP). Le giranti di lavaggio e risciacquo separate assicurano risultati ottimali e la vasca di soli 5 lt. ne ottimizza i consumi aumentando il risparmio. La possibilità di scegliere tra ricambio di acqua del 50% o del 100% rende la lavastoviglie estremamente adattabile ad ogni vostra esigenza. Il Sistema ad Osmosi Inversa, i detersivi adatti ed il cestello inclinato sono la risposta per tutti i locali in cui la perfezione del bicchiere e l'asciugatura automatica sono elementi indispensabili.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il doppio dosatore di detersivo e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione Termostop controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

CARATTERISTICHE	FULL LINE FLE209E
Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x760h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	275mm
Ø massimo piatto	295mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	1,4kW - 5lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	4,5kW - 6,1lt
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp
Potenza totale / Corrente	4,76kW / 16A - 400V3N+T 50Hz
Tensione alimentazione standard	400V3N+T 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	~5lt (total refill cycle) ~2,5lt (partial refill cycle)
Dosatore regolabile di detersivo e brillantante	ELECTRIC
Risciacquo Acquatech System	si
Pompa di scarico installata	si
<b>CORREDO STANDARD</b>	
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2
Filtro integrale vasca	1
<b>OPTIONAL</b>	
Modulo di connessione Wi-Fi a IKLOUD	●
Tensione alimentazione 230V/3+T	●
Pompa di pressione installata 0,5Hp	-
Kit doppie pareti isolamento termo/acustico e copertura superiore	●
Sistema ad osmosi inversa	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50/70mm	●
Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm	●

● OPTIONAL INSTALLABILE, - OPTIONAL NON INSTALLABILE

## FLE209E

