

**series** emotion 700

**type** fry top elettrici simple / electric griddles simple

**model** EM 70/... FT..ES...

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| EM 70/40 FTES-T     | EM 70/80 FTES-CR-T   |
| EM 70/40 FTES       | EM 70/80 FTES-CR     |
| EM 70/40 FTES-P     | EM 70/80 FTES-CR-P   |
| EM 70/40 FTES-CR-T  | EM 70/80 FTRES-T     |
| EM 70/40 FTES-CR    | EM 70/80 FTRES       |
| EM 70/40 FTES-CR-P  | EM 70/80 FTRES-P     |
| EM 70/40 FTRES-T    | EM 70/80 FTRES-CR-T  |
| EM 70/40 FTRES      | EM 70/80 FTRES-CR-P  |
| EM 70/40 FTRES-P    | EM 70/80 FTRRES-T    |
| EM 70/40 FTRES-CR-T | EM 70/80 FTRRES      |
| EM 70/40 FTRES-CR   | EM 70/80 FTRRES-P    |
| EM 70/40 FTRES-CR-P | EM 70/80 FTRRES-CR-T |
| EM 70/80 FTES-T     | EM 70/80 FTRRES-CR   |
| EM 70/80 FTES       | EM 70/80 FTRRES-CR-P |
| EM 70/80 FTES-P     |                      |



## Descrizione generale

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 15/10. Saldatura ermetica delle piastre al piano per evitare interstizi. Piastre realizzate con superficie satinata o rivestita con cromo duro lucidato a specchio in esecuzione liscia, rigata o mista. Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi. Capacità del cassetto raccolta grassi di 1 L nei modelli di larghezza 40 cm e 1,5 L in quelli da 80 cm. Riscaldamento ottenuto con resistenze corazzate. La temperatura di cottura è regolata termostaticamente. Modelli dotati di termostato di sicurezza.

### + Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 15/10
- Piastre realizzate con superficie satinata o cromata, liscia, rigata o mista
- Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi

### + Plus prestazionali

- Modelli dotati di termostato di sicurezza

## General description

Pressed working top in stainless steel AISI 304, 15/10 thick. Surface and cooking plate hermetically welded together in order to avoid gaps. Cooking plates in satin or glossy-chrome finishing, available with flat, grooved and ½ flat ½ grooved surfaces; 10 mm sloping surface to easily collect grease. Capacity grease collector of 1 L on 40 cm width models and 1,5 L capacity on 80 cm width models. Heavy-duty heating elements. Cooking temperature monitored by thermostats. Models equipped with safety thermostat.

### + Construction plus


- Working top in 15/10
- Plates in satin or glossy-chrome finishing, available with flat, grooved or mixed surfaces
- 10 mm sloping surface to easily collect grease

### + Performance plus

- Models equipped with safety thermostat

**series** emotion 700  
**type** fry top elettrici simple / electric griddles simple  
**model** EM 70/... FT..ES...

## dati tecnici technical data


|  | dimensioni<br><i>dimensions</i> | dim. piastra cottura<br><i>cooking plate dimension</i> | aspetto piastra<br><i>plate surface finishing</i> | potenza elettrica<br><i>electric power</i> |
|---|---------------------------------|--|---|--|
|   | cm LxWxH                        | cm LxW   | -   | kW   |
| <b>EM 70/40 FTES-T</b>  | 40x73x25                        | 33,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTES</b>  | 40x73x87                        | 33,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTES-P</b>  | 40x73x87                        | 33,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTES-CR-T</b>   | 40x73x25                        | 33,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTES-CR</b>   | 40x73x87                        | 33,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTES-CR-P</b>   | 40x73x87                        | 33,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTRES-T</b>   | 40x73x25                        | 33,5x53  | rigata<br><i>grooved</i>                          | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTRES</b>   | 40x73x87                        | 33,5x53  | rigata<br><i>grooved</i>                          | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTRES-P</b>   | 40x73x87                        | 33,5x53  | rigata<br><i>grooved</i>                          | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTRES-CR-T</b>  | 40x73x25                        | 33,5x53  | rigata<br><i>grooved</i>                          | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTRES-CR</b>  | 40x73x87                        | 33,5x53  | rigata<br><i>grooved</i>                          | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/40 FTRES-CR-P</b>  | 40x73x87                        | 33,5x53  | rigata<br><i>grooved</i>                          | 5,4 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| <b>EM 70/80 FTES-T</b>  | 80x73x25                        | 73,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTES</b>  | 80x73x87                        | 73,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTES-P</b>  | 80x73x87                        | 73,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTES-CR-T</b>   | 80x73x25                        | 73,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTES-CR</b>   | 80x73x87                        | 73,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTES-CR-P</b>   | 80x73x87                        | 73,5x53  | liscia<br><i>flat</i>                             | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm  
 For all models except -T: height regulation 50 mm

Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz  
 For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power

**series** emotion 700  
**type** fry top elettrici simple / electric griddles simple  
**model** EM 70/... FT..ES...

## dati tecnici technical data

|  | dimensioni<br><i>dimensions</i> | dim. piastra cottura<br><i>cooking plate dimension</i> | aspetto piastra<br><i>plate surface finishing</i>     | potenza elettrica<br><i>electric power</i> |
|---|---------------------------------|--|---|--|
|   | cm LxWxH                        | cm LxW   | -   | kW   |
| <b>EM 70/80 FTRES-T</b>   | 80x73x25                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRES</b>   | 80x73x87                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRES-P</b>   | 80x73x87                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRES-CR-T</b>  | 80x73x25                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRES-CR</b>  | 80x73x87                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRES-CR-P</b>  | 80x73x87                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRRES-T</b>  | 80x73x25                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRRES</b>  | 80x73x87                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRRES-P</b>  | 80x73x87                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRRES-CR-T</b>   | 80x73x25                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRRES-CR</b>   | 80x73x87                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |
| <b>EM 70/80 FTRRES-CR-P</b>   | 80x73x87                        | 73,5x53  | 1/2 liscia 1/2 rigata<br><i>1/2 smooth 1/2 ribbed</i> | 10,8 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz             |

Per tutti i modelli eccetto -T: regolazione altezza 50 mm  
 For all models except -T: height regulation 50 mm

**series** emotion 700

**type** fry top elettrici simple / electric griddles simple

**model** EM 70/... FT..ES...

**schema d'installazione**  
**installation diagram**

